



## Produktblad

Produktfamilj	Produkttyp	Produktkod
Sunnerbo Fönster trä	Fast fönster	FK

**U-värde:** 1,1W/m<sup>2</sup>K  
(Enligt EU-standard för storlek 1230x1480mm)

**Glas:** 3-glas isolerruta typ T4-12, med 3st 4mm glas varav två energiglas. 12 mm distansprofil Super Spacer, som inte leder kyla mellan glasen.

**Karm:** Svensk fingerskarvad lamellimrad furu  
Karmdjup 105 mm  
Tättningslist: Spårmonterad grå TPE-gummi  
Glaslist: PVC med tättningslist av grå EPDM-gummi.  
Droppbleck: Vitlackad aluminium (RAL 9010)

**Ytbehandling:** Doppimpregnering, vattenbaserad.  
Grundfärg, vattenbaserad.  
Täckfärg, vattenbaserad.  
**Kulör:** Vit NCS S0502-Y, glans 40

**Garanti:** 10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag.  
  
All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.

**Övrigt:** Hål för karmskruv, 14mm.  
CE-märkning

**Tillval:** U-värde 0,9 W/m<sup>2</sup>K  
Utanpåliggande spröjs eller mellanglassspröjs  
Glasdelande poster  
Droppbleck av aluminium natur  
Glaslist av trä  
Ventil  
Integrerad vädringslucka  
Salningsspår  
Ornamentglas (Granit, Cotswold, Frostat)  
Brandklass Ei30  
Personsäkerhetsglas (härdat eller laminerat)  
Solskyddsglas, ljudglas, antikondens, smutsavvisande glas  
Tvåfärgsmålning, täckmålat eller omålat  
Valfri kulör, NCS S, RAL Classic  
Lasyr (mahogny, mörkbrun, svartbrun)  
Persienner, rullgardiner, plisségardiner, lamellgardiner



Fastkarm trä - insida



Fastkarm sned trä - utsida



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata