



Produktblad

Produktfamilj	Produkttyp	Produktkod
Sunnerbo Fönster trä med utvändigt aluminiumbegräddnad	Fönsterdörr utåtgående	AFD - enkeldörr AFDP - pardörr

U-värde:	1,1W/m ² K (Enligt EU-standard för storlek 1230x1480mm.)
Glas:	3-glas isolerruta typ T4-12, med 3st 4mm glas varav två energiglas. 12 mm distansprofil Super Spacer, som inte leder kyla mellan glasen.
Karm:	Svensk fingerskarvad lamellimrad furu. Karmdjup 115 mm
Tätninglist:	Grå Q-Ion, spårmonterad.
Tröskel:	Massiv oljad ek med tröskelnos av aluminium, höjd 42 mm
Dörrblad:	Svensk fingerskarvad lamellimrad furu.
Tätninglist:	Spårmonterad list av grå TPE-gummi
Fyllning:	Cellplast och MDF-skivor, valfri bröstningshöjd eller helglasad.
Glaslist:	Aluminiumprofil med tätninglist av spårmonterad grå TPE-gummi
Gångjärn:	Tre eller fyra tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och klarlackat stål. Bakkantssäkring samt justerbara i höjd- och sidled.
Ytbehandling:	Doppimpregnering, vattenbaserad Grundfärg, vattenbaserad Täckfärg, vattenbaserad Täckfärg utvändigt aluminiumbegräddnad, pulverlack
Kulör:	Vit NCS S0502-Y, glans 40 Vit RAL 9010, glans 30, utvändigt aluminiumbegräddnad
Handtag:	Hoppe Tôkyô, invändigt monterad (mattborstad aluminium).
Stängningsbeslag:	Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med hak- och kilkolvar, slutbleck i förzinkat stål. Broms manövreras med invändigt handtag.
Garantitid:	10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag. All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.
Övrigt:	Hål för karmskruv, 14mm. CE-märkning
Tillval:	U-värde 0,9 W/m ² K Utanpåliggande spröjs eller mellanglasspröjs Glasdelande poster Ventil Salningsspår Olika handtagspaket utv. och inv. (fabriksmonterat) Handikapptröskel (höjd 25 mm) Ornamentglas (Granit, Cotswold, Frostat) Brandklass EI30 (endast helglasad) Personsäkerhetsglas (härdat eller laminerat) Solskyddsglas, ljudglas, antikondens, smutsavvisande glas Tvåfärgsmålning, täckmålat eller omålat Valfri kulör, NCS S, RAL Classic Lasyr (mahogny, mörkbrun, svartbrun) Persienner, rullgardiner, plisségardiner, lamellgardiner och insektsnät.



Aluminiumbegrädd enkeldörr med bröstning



Enkeldörr insida med bröstning



Hoppe Tôkyô standard (insida)

