



## Produktblad

Produktfamilj	Produkttyp	Produktkod
Sunnerbo Fönster trä med utvändig aluminiumbeklädnad	Överkanthängt fönster utåtgående	AÖKF

<b>U-värde:</b>	1,1W/m <sup>2</sup> K (Enligt EU-standard för storlek 1230x1480mm)
<b>Glas:</b>	3-glas isolerruta typ T4-12, med 3st 4mm glas varav två energiglas. 12 mm distansprofil Super Spacer, som inte leder kyla mellan glasen.
<b>Karm:</b>	Svensk fingerskarvad lamellimmad furu Karmdjup 115 mm
<b>Tättningslist:</b>	Grå Q-lon, spårmonterad.
<b>Båge:</b>	Svensk fingerskarvad lamellimmad furu.
<b>Tättningslist:</b>	Spårmonterad grå TPE-gummi
<b>Glaslist:</b>	Aluminiumprofil med tättningslist av spårmonterad grå TPE-gummi
<b>Ytbehandling:</b>	Doppimpregnering, vattenbaserad Grundfärg, vattenbaserad akrylat Täckfärg, vattenbaserad akrylat Pulverlackad utvändig aluminium
<b>Kulör:</b>	Vit NCS S0502-Y, glans 40 Vit RAL 9010, glans 30 (utvändig aluminium)
<b>Gångjärn:</b>	Två tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och klarlackat stål. Bakkantssäkring samt justerbara i höjd- och sidled.
<b>Handtag:</b>	Hoppe Atlanta (mattborstad aluminium)
<b>Beslag:</b>	Spanjolett med härdade ändkolvar, Spilka slutbeslag och hörnbeslag i båge. Ett vädringsläge.
<b>Garanti:</b>	10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag.  All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.
<b>Övrigt:</b>	Hål för karmskruv, 14mm. CE-märkning
<b>Tillval:</b>	U-värde 0,9W/m <sup>2</sup> K Utanpåliggande spröjs eller mellanglasspröjs Glasdelande poster Ventil Salningsspår Låsbart handtag och säkerhetshandtag Fix 895S (fabriksmonterat) Barnskyddsspär KISI K2-14 (fabriksmonterat) Ornamentglas (Granit, Cotswold, Frostat) Personsäkerhetsglas (härdat eller laminerat) Solskyddsglas, ljudglas, antikondens, smutsavvisande glas Tvåfärgsmålning, täckmålat eller omålat Valfri kulör, NCS S, RAL Classic Lasyr (mahogny, mörkbrun, svartbrun) Persienner, rullgardiner, plisségardiner, lamellgardiner och insektsnät



Överkanthängt fönster - insida



Hoppe handtag, Atlanta standard



Säkerhetshandtag Fix 895S



Låsbart handtag



Spanjoletter med härdade ändkolvar och hörnbeslag



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata