



## Produktblad

Produktfamilj	Produkttyp	Produktkod
Sunnerbo Fönster med utvändigt aluminiumbeklädnad	Sidhängt fönster utåtgående	ASHF (1-Luft)
		ASHF2 (2-luft)
		ASHF3 (3-luft)

<b>U-värde:</b>	1,1W/m <sup>2</sup> K (Enligt EU-standard för storlek 1230x1480mm)
<b>Glas:</b>	3-glas isolerruta typ T4-12, med 3st 4mm glas varav två energiglas. 12 mm distansprofil Super Spacer, som inte leder kyla mellan glasen.
<b>Karm:</b>	Svensk fingerskarvad lamellimrad furu Karmdjup 115 mm
<b>Tätninglist:</b>	Grå Q-Ion, spårmonterad
<b>Gångjärn:</b>	Två till fyra tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och klarlackat stål. Bakkantssäkring samt justerbara i höjd- och sidled.
<b>Båge:</b>	Svensk fingerskarvad lamellimrad furu.
<b>Tätninglist:</b>	Spårmonterad list av grå TPE-gummi.
<b>Glaslist:</b>	Aluminiumprofil med tätninglist av spårmonterad grå TPE-gummi
<b>Ytbehandling:</b>	Doppimpregnering, vattenbaserad. Grundfärg, vattenbaserad. Täckfärg, vattenbaserad.
<b>Kulör:</b>	Täckfärg utvändigt aluminiumbeklädnad, pulverlack Vit NCS S0502-Y, glans 40 Vit RAL 9010, glans 30 (utvändigt aluminiumbeklädnad)
<b>Handtag:</b>	Hoppe Tôkyô, låsbar inkl. nyckel (mattborstad aluminium)
<b>Stängningsbeslag:</b>	Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med hakkolvar, slutbleck i förzinkat stål. Fönsterbroms manövreras med handtag.
<b>Garantitid:</b>	10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag.  All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.
<b>Övrigt:</b>	Hål för karmskruv, 14mm. CE-märkning
<b>Tillval:</b>	U-värde 0,9 W/m <sup>2</sup> K Utanspånliggande spröjs eller mellanglassspröjs Glasdelande poster Ventil Salningsspår Barnskyddsspärr KISI K2-14 (fabriksmonterad) Ornamentglas (Granit, Cotswold, Frostat) Personsäkerhetsglas (härdat eller laminerat) Solskyddsglas, ljudglas, antikondens, smutsavvisande glas Tvåfärgsmålning, täckmålat eller omålat Valfri kulör, NCS S, RAL Classic Lasyr (mahogny, mörkbrun, svartbrun) Persiennor, rullgardiner, plisségardiner, lamellgardiner och insektsnät



Sidhäng fönster, insida 1-luft utåtgående



Sidhäng fönster, insida 2-luft utåtgående



Låsbart handtag



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata