



## Produktblad

Produktfamilj	Produkttyp	Produktkod
Sunnerbo Fönster trä	Fönsterdörr utåtgående	FD - enkeldörr FDP - pardörr

<b>U-värde:</b>	1,1W/m <sup>2</sup> K (Enligt EU-standard för storlek 1230x1480mm.)
<b>Glas:</b>	3-glas isolerruta typ T4-12, med 3st 4mm glas varav två energiglas. 12 mm distansprofil Super Spacer, som inte leder kyla mellan glasen.
<b>Karm:</b>	Svensk fingerskarvad lamellimmad furu. Karmdjup 105 mm
<b>Tätninglist:</b>	Grå Q-lon, spårmonterad.
<b>Tröskel:</b>	Massiv oljad ek med tröskelnos av aluminium, höjd 42 mm
<b>Dörrblad:</b>	Svensk fingerskarvad lamellimmad furu.
<b>Tätninglist:</b>	Spårmonterad list av grå TPE-gummi
<b>Glaslist:</b>	PVC med tätninglist av grå EPDM-gummi
<b>Fyllning:</b>	Cellplast och MDF-skivor, valfri bröstningshöjd eller helglasad.
<b>Droppbleck:</b>	Vitlackad aluminium (RAL9010)
<b>Gångjärn:</b>	Tre eller fyra tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och klarlackat stål. Bakkantssäkring samt justerbara i höjd- och sidled.
<b>Ytbehandling:</b>	Doppimpregnering, vattenbaserad Grundfärg, vattenbaserad Täckfärg, vattenbaserad
<b>Kulör:</b>	Vit NCS S0502-Y, glans 40
<b>Handtag:</b>	Hoppe Tôkyô, invändigt monterad (mattborstad aluminium).
<b>Stängningsbeslag:</b>	Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med hak- och kilkolvar, slutbleck i förzinkat stål. Broms manövreras med invändigt handtag.
<b>Garantitid:</b>	10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag.  All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.
<b>Övrigt:</b>	Hål för karmskruv, 14mm. CE-märkning
<b>Tillval:</b>	U-värde 0,9 W/m <sup>2</sup> K Utanpåliggande spröjs eller mellanglasspröjs Glasdelande poster Droppbleck av aluminium natur Glaslist av trä Ventil Integrerad vädringslucka Salningsspår Olika handtagspaket utv. och inv. (fabriksmonterat) Handikapptröskel (höjd 25 mm) Ornamentglas (Granit, Cotswold, Frostat) Brandklass Ei30 (endast helglasad) Personsäkerhetsglas (härdat eller laminerat) Solskyddsglas, ljudglas, antikondens, smutsavvisande glas Tvåfärgsmålning, täckmålat eller omålat Valfri kulör, NCS S, RAL Classic Lasyr (mahogny, mörkbrun, svartbrun) Persienner, rullgardiner, plisségardiner, lamellgardiner och insektsnät.



FDP utåtgående helglasad



Hoppe Tôkyô standard (insida)



Tappbärande lyftgångjärn



Spanjolett med broms



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata