



Produktblad

Produktfamilj	Produkttyp	Produktkod
Sunnerbo Fönster trä	Sidhängt fönster utåtgående	SHF (1-Luft)
		SHF2 (2-luft)
		SHF3 (3-luft)

U-värde:	1,1W/m ² K (Enligt EU-standard för storlek 1230x1480mm)
Glas:	3-glas isolerruta typ T4-12, med 3st 4mm glas varav två energiglas. 12 mm distansprofil Super Spacer, som inte leder kyla mellan glasen.
Karm:	Svensk fingerskarvad lamellimmad furu Karmdjup 105 mm
Tätninglist:	Spårmonterad grå Q-lon
Gångjärn:	Två till fyra tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och klarlackat stål. Bakkantssäkring samt justerbara i höjd- och sidled.
Båge:	Svensk fingerskarvad lamellimmad furu.
Glaslist:	PVC med tätninglist av grå EPDM-gummi.
Tätninglist:	Spårmonterad list av grå TPE-gummi
Droppbleck:	Vitlackad aluminium (RAL 9010)
Ytbehandling:	Doppimpregnering, vattenbaserad. Grundfärg, vattenbaserad. Täckfärg, vattenbaserad.
Kulör:	Vit NCS S0502-Y, glans 40
Handtag:	Hoppe Tôkyô, låsbar inkl. nyckel (mattborstad aluminium)
Stängningsbeslag:	Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med hakkolvar, slutbleck i förzinkat stål. Fönsterbroms manövreras med handtag
Garantitid:	10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag. All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.
Övrigt:	Hål för karmskruv, 14mm. CE-märkning
Tillval:	U-värde 0,9W/m ² K Utanpåliggande spröjs eller mellanglasspröjs Glasdelande poster Droppbleck av aluminium natur Glaslist av trä Ventil Salningsspår Barnskyddsspärr KISI K2-14 (fabriksmonterad) Ornamentglas (Granit, Cotswold, Frostat) Personsäkerhetsglas (härdat eller laminerat) Solskyddsglas, ljudglas, antikondens, smutsavvisande glas Tvåfärgsmålning, täckmålat eller omålat Valfri kulör, NCS S, RAL Classic Lasyr (mahogny, mörkbrun, svartbrun) Persienner, rullgardiner, plisségardiner, lamellgardiner och insektsnät.



Sidhäng fönster, utsida
1-luft utåtgående



Sidhäng fönster, insida
1-luft utåtgående



Låsbart handtag



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata