



Produktblad

Produktfamilj	Produkttyp	Produktkod
Sunnerbo Fönster trä	Topphängt fönster utåtgående	THF

U-värde:	1,1W/m ² K (Enligt EU-standard för storlek 1230x1480mm)
Glas:	3-glas isolerruta typ T4-12, med 3st 4mm glas varav två energiglas. 12 mm distansprofil Super Spacer, som inte leder kyla mellan glasen.
Karm:	Svensk fingerskarvad lamellimmad furu
Tättningslist:	Karmdjup 105 mm Spårmonterad Grå Q-lon
Båge:	Svensk fingerskarvad lamellimmad furu.
Glaslist:	PVC med tättningslist av grå EPDM-gummi.
Tättningslist:	Spårmonterad grå TPE-gummi
Droppbleck:	Vitlackad aluminium (RAL9010)
Ytbehandling:	Impregnering, vattenbaserad Grundfärg, vattenbaserad Täckfärg, vattenbaserad
Kulör:	Vit NCS S0502-Y, glans 40
Gångjärn:	Justerbara med bakkantssäkring
Handtag:	Hoppe Atlanta (mattborstad aluminium)
Beslag:	Spanjolett med härdade ändkolvar, Spilka slutbeslag och hörnbeslag båge. Ett vädringsläge.
Garanti:	10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag. All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.
Övrigt:	Hål för karmskruv, 14mm. CE-märkning
Tillval:	U-värde 0,9 W/m ² K Utånåliggande spröjs eller mellanglasspröjs Glasdelande poster Droppbleck av aluminium natur Glaslist av trä Ventil Salningsspår Låsbart handtag och säkerhetshandtag Fix 895S (fabriksmonterat) Barnskyddsspärr KISI K2-14 (fabriksmonterat) Ornamentglas (Granit, Cotswold, Frostat) Personsäkerhetsglas (härdat eller laminerat) Solskyddsglas, ljudglas, antikondens, smutsavvisande glas Tvåfärgsmålning, täckmålade eller omålade Valfri kulör, NCS S, RAL Classic Lasyr (mahogny, mörkbrun, svartbrun) Persiener, rullgardiner, plisségardiner, lamellgardiner och insektsnät



Topphängt fönster insida



Hoppe handtag, Atlanta standard



Säkerhetshandtag Fix 895S



Låsbart handtag



Spanjoletter med härdade ändkolvar och hörnbeslag



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata