



Produktblad

Produktfamilj	Produkttyp	Produktkod
Sunnerbo Fönster trä med utvändigt aluminiumbeklädnad	Fast fönster	AFK

U-värde:	1,1W/m ² K (Enligt EU-standard för storlek 1230x1480mm)
Glas:	3-glas isolerruta typ T4-12, med 3st 4mm glas varav två energiglas. 12 mm distansprofil Super Spacer, som inte leder kyla mellan glaset.
Karm:	Svensk fingerskarvad lamellimrad furu Karmdjup 115 mm
Tätninglist: Glaslist:	Spårmonterad grå TPE-gummi Aluminiumprofil med tätninglist av spårmonterad grå TPE-gummi
Ytbehandling:	Doppimpregnering, vattenbaserad. Grundfärg, vattenbaserad. Täckfärg, vattenbaserad.
Kulör:	Täckfärg, utvändigt aluminiumbeklädnad, pulverlack Vit NCS S0502-Y, glans 40 Vit RAL 9010, glans 30 (utvändigt aluminiumbeklädnad)
Garanti:	10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag. All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.
Övrigt:	Hål för karmskruv, 14mm. CE-märkning
Tillval:	U-värde 0,9 W/m ² K Utanpåliggande spröjs eller mellanglasspröjs Glasdelande poster Ventil Integrerad vädringslucka Salningsspår Ornamentglas (Granit, Cotswold, Frostat) Brandklass Ei30 Personsäkerhetsglas (härdat eller laminerat) Solskyddsglas, ljudglas, antikondens, smutsavvisande glas Tvåfärgsmålning, täckmålat eller omålat Valfri kulör, NCS S, RAL Classic Lasyr (mahogny, mörkbrun, svartbrun) Persienner, rullgardiner, plisségardiner, lamellgardiner



Fastkarm trä - insida

